Avio 4000
10-40 kVA OnLine - Double Conversion

کاربرد: شبکه های کامپیوتری، سرورها، دیتا سنتر، PLC های صنعتی و کاربردهای صنعتی دیگر، وسایل اضطراری (روشنایی، آلارم) دستگاههای الکترو مدیکال و دستگاههای مخابراتی

دستگاههای ups سری Avio4000 ترکیبی ازTHD ورودی پایین و ضریب توان ورودي نزدیک به ۱ را در ابعاد بسیار کوچک و مناسب ارائه می کند. مزایا و مشخصات فنی این دستگاهها به شرح زیر است:

- سازگاری با برق شهر به دلیل ضریب توان بالا(۰/۹۹) وTHD پایین (کوچکتر از ۳٪)
- هزینه نگهداری پایین به دلیل بالا بودن راندمان و همچنین ساختار با کیفیت دستگاه
- توپولوژی Double Conversion که حداکثر حفاظت از مصرف کننده را ایجاد می کند.
- تکنولوژی پیشرفته
- مدیریت دقیق وضعیت باتری
- قابلیت موازی نمودن دستگاهها با یکدیگر وایجاد افزونگیRedundancy
- نصب، راه اندازی و کاربری بسیار ساده

ZTE Plus
1-3 kVA OnLine - Double Conversion

کاربرد: شبکه های کامپیوتری، سرورها، دیتا سنتر، PLC های صنعتی و کاربردهای صنعتی دیگر، دستگاههای الکترو مدیکال و دستگاههای مخابراتی

- سازگاری با برق شهر به دلیل ضریب توان بالا (۰/۹۹) و THD پایین (کوچکتر از ۳٪)
- قابلیت توسعه تا ۶ دستگاه به صورت موازی
- مدار حفاظت باتری و تست کامل آن
- دارای ترانسفورمر ایزولاتور در خروجی Transformer Base
- مدیریت دقیق وضعیت باتری
- قابلیت اتصال بای پس به تغذیه مجزا
- سیستم مدیریت پیشرفته باتری و شارژر

APC RS
600-3000 VA - Line Interactive

کاربرد: شبکه های کامپیوتری

- شکل موج خروجی کاملا سینوسی
- تکنولوژی Line interactive
- واسط ارتباطی RS-232 برای مدیریت انرژی مصرفی
- مجهز به پورت USB و کابل تلفن
- هشدار در زمان اضافه بار و کاهش سطح باتری
- تلفات کم و راندمان بالا
- دارای THD ورودی (کمتراز ۵ درصد)
- مجهز به کاملترین مدارهای حفاظتی
- مدار حفاظت باتری و تست کامل آن با قابلیت جبران دمایی
- دارای رگولاسیون ولتاژ خروجی (AVR)